



DECORBOIS est un panneau contreplaqué Okoumé replaqué sur les 2 faces d'un placage tranché naturel décoratif.

Il est destiné à l'agencement et la décoration intérieurs (cloisons, plafonds, mobiliers...) de magasins, bureaux, halls d'accueil, hôtels...

Faces en placages bois naturel tranché 6/10<sup>ème</sup> mm

Qualité des faces : A/A – A/B – A/CF non vue

Type de tranchage : fil, faux-quartier ou dosse

Jointage des faces en fil long ou fil travers, glissé ou à livre ouvert

Support contreplaqué Okoumé

Norme EN314-2, collage Classe 2 (EN636-2) - Utilisation en milieu intérieur

Norme EN 315 : Tolérances dimensionnelles

Norme EN323 : Densité 500 kg/m<sup>3</sup> (+/-10%)

## AVANTAGES

- *Panneau naturellement durable et résistant*
- *Agencement décoratif bois naturel véritable et personnalisable grâce à un large choix d'essences*
- *Calepinage et cahier des charges du placage tranché sur demande*

DIMENSIONS STANDARDS	2500 x 1220 mm	3100 x 1530 mm
	1220 x 2500 mm	1530 x 3100 mm
EPAISSEURS (mm)	4 à 30 mm	

Colisage : 10 panneaux par épaisseur et par format  
Autres dimensions sur demande

### Nuancier



E1

CE

FABRIQUÉ EN FRANCE



## SUR DEMANDE

- + *Value Epaisseur des faces (10, 15/10<sup>ème</sup> mm)*
- - *Value pour âme MDF medium ou agglomérée*
- + *Value pour une finition vernis*
- + *Value pour un rainurage des chants (assemblage par rainure & languette, feuillure à mi-bois)*
- + *Value variante M1*

