



DIVIBOIS est un panneau marine léger non décoratif, composé d'une âme en mousse, PU-PE-PET ou PVC entre 2 parements en contreplaqué Okoumé, de faible épaisseur de (3 ou 4mm).

Ce panneau, alliant légèreté, isolation et rigidité est adaptée pour l'aménagement intérieur des bateaux (planchers, cloisons, portes, meubles, plafonds) dès lors qu'un gain de poids est recherché.

Faces en Okoumé déroulé 10/10<sup>ème</sup> mm

Qualité des faces : II/III

Plis intérieurs 100% Okoumé, 3 plis

Âme mousse de densité variable, de 30 à 200 kg/m<sup>3</sup>

Norme EN314-2, collage Classe 3 (EN636-2) – Utilisation intérieure en milieu humide

Norme EN 315 : Tolérances dimensionnelles

## AVANTAGES

- Panneau léger permettant de réduire le poids de plus de 65% par rapport à un contreplaqué standard
- Composition alliant performance et légèreté
- Excellentes propriétés de conductivité thermique
- Possibilité de proposer un large choix de mousse et de finitions (décor stratifié ou décor bois naturel)



E1



DIMENSIONS STANDARDS	2470 x 1170 mm ■ 3020 x 1280 mm
EPAISSEURS (mm)	12 à 50 mm



## SUR DEMANDE

- Autres formats & épaisseurs
- Autres finitions: stratifiées (DIVISTRAT), placage naturel tranché (DIVIDECOR)
- Large choix de mousse (type, épaisseur et densité), conditionnée par l'utilisation finale du panneau (pour vous aider dans votre choix, merci de nous consulter)
- Convention de contrôle FCBA

